

DETAL MONTAŻU GRZEJNIKA skala 1:20



UWAGA
1.Grzejniki na klatce schodowej na parterze i na piętrze zamontować od podłogi.


A`
A
B
C
D
E
E`
F
G
H25
wgł.pobytowy, wnęka w murze szer.56cm, wys. 67 gł. 17cm na wys. 135cm od podłogi
+/- 0,00
-1,05
-0,02
1%
hp+ 3,50
hp+ 40
hp+ 140
AG4
LEO L2 BMS
nagrzewnica
montaż naścienny
Qn: 8,7 kW (60/40°C, 20/31°C, 369 l/h, 0,7 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went. V= 1400/2400/3800 m³/h
In 0,6/1,2/1,5 A
Nain: 0,12/0,24/0,34 kW
Zasięg: 8/13/21,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,2 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 4,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU w standardzie modul sterujący DR, w standardzie PT-1000- lokalny pomiar temperatury, selektywna praca.
AG3
LEO L2 BMS
nagrzewnica
montaż naścienny
Qn: 8,7 kW (60/40°C, 20/31°C, 369 l/h, 0,7 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went. V= 1400/2400/3800 m³/h
In 0,6/1,2/1,5 A
Nain: 0,12/0,24/0,34 kW
Zasięg: 8/13/21,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,2 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 4,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU w standardzie modul sterujący DR, w standardzie PT-1000- lokalny pomiar temperatury, selektywna praca.
LEO D.S BMS
destratyfikator
V= 1900/2000/2500 m³/h
In 0,3/0,4/0,5 A
Nain 70/80/110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu: max.7 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie modul sterujący DRV, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca
AG1
LEO L2 BMS
nagrzewnica
montaż naścienny
Qn: 8,7 kW (60/40°C, 20/31°C, 369 l/h, 0,7 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went. V= 1400/2400/3800 m³/h
In 0,6/1,2/1,5 A
Nain 0,12/0,24/0,34 kW
Zasięg: 8/13/21,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,2 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 4,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU w standardzie modul sterujący DR, w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar temp., selektywna praca
A.0.16 +20 °C
Φwym: 34550 W
A.0.16
A: 349,05 m2
A.0.07 +20 °C
Φwym: 737 W
A.0.07
A: 47,46 m2
A.0.09 +24 °C
Φwym: 400 W
A.0.09
A: 4,14 m2
A.0.08 +20 °C
Φwym: 249 W
A.0.08
A: 6,84 m2
A.0.10 +24 °C
Φwym: 881 W
A.0.10
A: 17,10 m2
A.0.06 +16 °C
Φwym: 330 W
A.0.06
A: 24,05 m2
A.0.12 +20 °C
POM.NIEOG.
A.0.13 +24 °C
Φwym: 1242 W
A.0.13
A: 17,10 m2
A.0.14b +24 °C
Φwym..130 W
A.0.11b +24 °C
Φwym: 238 W
A.0.14a +24 °C
Φwym: 239 W
A.0.11a +24°C
Φwym: 233 W
A.0.14
A: 7,65 m2
A.0.11
A: 9,01 m2
A.0.15 +12 °C
Φwym: 355 W
A.0.15
A: 27,30 m2
A.0.01 +20 °C
Φwym: 2915 W
A.0.01
A: 65,09 m2
A.0.03 +16 °C
POM.NIEOG.
A.0.03
A: 6,00 m2
A.0.05 +20 °C
Φwym: 140 W
A.0.05
A: 4,14 m2
A.0.04 +20 °C
Φwym: 253 W
A.0.04
A: 6,00 m2
A.0.02 +18 °C
Φwym: 3309 W
A.0.02
A: 80,78 m2
A.0.12
A: 4,14 m2
22K/V600/1200
33K/V900/1200
33K/V600/1800
21K/V900x720
21K/V600x720
21K/V600x1200
21K/V600x1000
21K/V600x1800
21K/V600x300
21K/V600x600
21K/V600x900
21K/V600x1500
21K/V600x1600
21K/V600x1700
21K/V600x1800
21K/V600x1900
21K/V600x2000
21K/V600x2100
21K/V600x2200
21K/V600x2300
21K/V600x2400
21K/V600x2500
21K/V600x2600
21K/V600x2700
21K/V600x2800
21K/V600x2900
21K/V600x3000
33K/V600x3200
33K/V600x3400
33K/V600x3600
33K/V600x3800
33K/V600x4000
33K/V600x4200
33K/V600x4400
33K/V600x4600
33K/V600x4800
33K/V600x5000
33K/V600x5200
33K/V600x5400
33K/V600x5600
33K/V600x5800
33K/V600x6000
33K/V600x6200
33K/V600x6400
33K/V600x6600
33K/V600x6800
33K/V600x7000
33K/V600x7200
33K/V600x7400
33K/V600x7600
33K/V600x7800
33K/V600x8000
33K/V600x8200
33K/V600x8400
33K/V600x8600
33K/V600x8800
33K/V600x9000
33K/V600x9200
33K/V600x9400
33K/V600x9600
33K/V600x9800
33K/V600x10000
33K/V600x10200
33K/V600x10400
33K/V600x10600
33K/V600x10800
33K/V600x11000