

NR		1	2	3	4	5	6A	7	8	9	10		
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-06A	D-07	D-08	D-09	D-10	
SCHEMAT													
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	140(90+50)	140(90+50)	140(90+50)	140(90+50)	140(90+50)	140(90+50)	140(90+50)	180(90+90)	90	100	80	80
	Ho	210	210	210	210	210	210	210	210	205	205	205	220
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	155	155	155	155	155	155	155	195	100	110	110	-
	H	220	220	220	220	220	220	220	220	210	210	210	-
RODZAJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IŁOŚĆ SZTUK		1	3	2	3	4	2	1	1	14	1	1	1
UWAGI													
		DRZWI ZEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- zestaw o współcz. przenikania ciepła minimum U=1,3 W/m²K,- szklenie szkłem bezpiecznym- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),- laminowane folią PVB,- skrzydło oraz ościeżnica izolowane- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy- wyposażenie w zestaw zamków i samozamykacz- drzwi o odporności ogniowej EI(S)30	DRZWI ZEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- zestaw o współcz. przenikania ciepła minimum U=1,3 W/m²K,- szklenie szkłem bezpiecznym- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),- laminowane folią PVB,- skrzydło oraz ościeżnica malowane- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy- wyposażenie w zestaw zamków i samozamykacz	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- szklenie szkłem bezpiecznym- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy- wyposażenie w zestaw zamków i samozamykacz- drzwi o odporności ogniowej EI(S)30	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- szklenie szkłem bezpiecznym- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy- wyposażenie w zestaw zamków i samozamykacz- drzwi o odporności ogniowej EI(S)30	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szkłane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- szklenie szkłem bezpiecznym- laminowane folią PVB- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy- wyposażone w samozamykacz,- zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowe - pełne- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy,- wyposażone w samozamykacz,- zestaw zamków- drzwi o odporności ogniowej EI(S)30	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowe - pełne- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy,- wyposażone w samozamykacz,- zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- płycinowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,- zamek patentowy,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,- samozamykacz- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- płycinowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,- zamek patentowy,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,- samozamykacz- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- płycinowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,- zamek patentowy,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,- samozamykacz- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)	DRZWI WEWNĘTRZNE SANITARIATÓW <p>laminaty systemowe gr.13 mm dla ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów,</p> <ul style="list-style-type: none">- wyposażone w blokadę łazienkową- w sanitariatach męskich kolor niebieski pastelowy- w sanitariatach damskich kolor żółty pastelowy <p>montowane od wysokości 20 cm powyżej posadzki</p>	

UWAGI

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMPĘ OKIENNA, FASADY ORAZ OCIEPLENIE DACHU ZEWNĘTRZNYCH
- DRZWI ZWISZAJĄCE MONTOWAĆ ZA STOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PRZYGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLOWANEJ, WZUPLENIANYMI KLINAMI IZOLOWANYMI
- WYMARIY ZESTAWIAMI ELEMENTÓW SKORYGOWANU BUDOWIE DO ZREZYSTYWYCH WYMAGÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE PLANU Z NATURE
- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ LOSÓR DACH KIERUNKI OTWIERANIA SKRZEWÓL DRZWIOWYCH
- WYMARIY OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE
- WYMARIY OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZĘJŚCIA W ŚWIEŁE OKIENNA (WYMARIY PRZĘJŚCIA)
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ SKŁADZISTEJ I WYKONAWCZEJ PROJEKTANTA
- WYMARIY OKREŚLIĆ WYMAGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLEŃ W WICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ O KARTACH KONSTRUKCYJNYCH Z JE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEWŁOZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
- WYMARIY OKREŚLIĆ WYMAGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLEŃ W WICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBÓR PRZEPRAWIADZĄCIE GONIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWANEJ, ZGODNIE Z SZKOLĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I POŻ.

		
<p style="text-align: center;">maatproject sp. z o.o.</p>		
<p>maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-601 Poznań</p>		
OPRACOWANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.	
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin Gmina Tykocin ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin	
AUTORYZACJA OPRACOWANIA:		podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-QIA/OKKK.Ujg8/26/2011	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierski upr. nr WP-QIA/OKKK.Ujg8/48/2011	
ZESTAWIENIE DRZWI		A-10
branża: ARCHITEKTURA	data: 30.06.2021r.	skala: 1:50