











Wykaz stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

liczba porządkowa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
rodzaj wyrobu	drzwi zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.		
typ znormalizowany	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
typ nieznormalizowany	ZD1	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9		
SCHEMAT												
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>												
wymiarzy w świetle		So	1300	980	1160	1160	920	1000	910	1150	1000	980
muru [mm]		Ho	2300	1600	1500	1580	1340	1580	1300	1460	1580	1570
materiał konstrukcyjny		drewno	drewno	drewno	drewno	aluminium	aluminium	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno
sytuowanie		parter	parter piętro	parter	piętro	parter	piętro	parter	piętro	parter	piętro	parter piętro
określenie skrzydeł		L	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ilość		parter	1	3*	3*	-	1*	-	-	2*	-	1*
		I piętro	-	5	-	3	-	1	2 poddasze	-	1	-
suma w kolumnach		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM sztuk stolarki		1	8	3	3	1	1	2	2	2	1	1
kl. odporności ogniowej						EI30	EI30					
szklenie												
kolor		szary**										
UWAGI												
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej, wymiary otworów, w których ma być ona osadzona, sprawdzić w naturze 2. Drzwi zewnętrzne, wyposażać w samozamykacz 3. Drzwi zewnętrzne wyposażać w zamki patentowe 4. Stalarka okienna ramowa U=1,7W/m2K , drzwi wejściowe U=2,07W/m2K * - okna antywłamaniowe ** - farba Sikkens RAL 7040												